

[illegible]

/ Descriptions

:


/ Features

12(/ 3!3

/ Applications

) 2;) 2 %1)) 2() 2

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



/ Marking


参数		符号	数值	单位
		℃		
		℃		
				℃
	≤			℃

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位


/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位


/ Electrical Characteristic Curve



/ Electrical Characteristic Curve



/ Marking Instructions



说明：


BR： 为公司代码

： 为汽车无卤产品标识

850N10S： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C ± °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

/ Notices